




金瑞电子材料
Jinrui Electronic material

电气性能:

最大冲击电流	10.0 A _{RMS}	最大冲击电压	250 V _{RMS}
最大过载电流	3.0 A _{DC}	最大电压	60 V _{DC}
25°C±2°C最大不动作电流	145 mA	25°C±2°C最小动作电流	290 mA
起始零功率电阻	3.5~6.5 Ω	动作后 1 小时最大电阻	12 Ω

外形及尺寸:



A: 7.0mm (最大值)
B: 12.6mm. (最大值)
C: 3.8mm (最大值)
D: 5.1mm (典型值)

引线材料: 镀锡铜线, Φ0.60mm

封装材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25° C±2°C, 置于空气中	3.5~6.5 Ω
最大不动作电流	25° C±2°C, 145mA, 维持60min	不动作
动作时间	25° C±2°C, 220V, 初始电流1A	不大于2.5S
动作循环	3A, 220V, 20次循环	不起明火或燃烧
动作耐久性	10A, 250V, 通电15min	不起明火或燃烧
耐电压能力	3A, 250V, 通电15min	阻值变化率 ζ ≤30%

储存及工作温度范围: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明:

JK 250-145 U

