


JK30-135 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号：Q/JKTD-30-135

版本：A4

第一页：共一页



外形及尺寸：



- A: 9.2mm（最大值）
- B: 17.6 mm（最大值）
- C: 3.0mm（最大值）
- D: 5.1mm（标称值）
- E: 7.6mm（最小值）
- F: 0.9mm（标称值）



引线材料：镀锡金属线，Φ0.50 mm.
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求
电气性能：

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	30 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	1.35A	25℃±2℃最小动作电流	2.7A
起始零功率电阻	0.07-0.16Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.22Ω

检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.07-0.16Ω
不动作电流	25℃±2℃，1.35A，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，6.75A，12V	小于8S
动作耐久性	30V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃
包装条件:1000pcs/袋
型号说明：



电话：0755－29356619
网站：www.JKPPTC.com
深圳市金瑞电子材料有限公司
地址：深圳市宝安区观澜镇樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755－26546562
E-mail: customer@jkpptc.com